

FR Serisi 650-850 VA

Line Interactive UPS



YÜKSEK VERİM



TEMİZ ENERJİ



DOĞA DOSTU
TEKNOLOJİ



TÜM CİHAZLARA
UYUMLU



ENERJİ YOKKEN ÇALIŞMA

COLD START



USB (OPSİYONEL)

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

USB (OPTIONAL)



AŞIRI YÜK KORUMASI

OVERLOAD PROTECTION



SESSİZ ÇALIŞMA

SILENT OPERATION



PLASTİK KASA

PLASTIC CASE



Fighter is available at 650/850 VA ratings and offers entry level power protection. Its compact design which fits any place in your office, it offers necessary back up period for saving critical loads like PC, modem, small office applications in case of power outage.

Fighter protects your loads from voltage ripples, brownouts and blackouts when there is mains. With low operating costs, Fighter will help you to make your business uninterrupted.

Fighter, 650-850 VA güçlerinde hizmet sunar ve giriş seviyesinde güç koruması sağlar. Kompakt dizaynı sayesinde ev veya ofisinizde herhangi bir yere sığabilir. PC, modem, aydınlatma gibi önemli yükler için gerekli besleme süresini sağlar.

Yükünüz, şebekenin olduğu durumlarda elektrik enerjisindeki gerilim dalgalanmalarından, düşme ve yükselmelerden, kesintilerden etkilenmeyecektir. Düşük kullanım maliyeti sayesinde, Fighter işinizin kesintisiz şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

FR Series

Teknik Özellikler	FR Serisi	
Kapasite	650VA / 390W	850VA / 510W
GENEL		
UPS Türü	Line Interactive	
Çıkış Güç Faktörü	0.6	
Giriş Gerilim ve Aralığı	220VAC ± 25% (-35% Opsiyonel)	
Standart Özellikler	Aşırı Yük v Sıcaklık, I/O Kısa Devre, Akü Deşarj Sonu Koruması	
Çalışma Şartları	Geniş Çalışma Şartlarına Kendini Uyarlayabilir	
Soğutma	Soğutucu Ünitesi	
Kasa / Renk	Plastik Kasa / Siyah RAL9005	
GİRİŞ		
Gerilim	220 / 230 / 240 VAC	
Gerilim Aralığı	± 25%	
Frekans	50 Hz ± 10%	
ÇIKIŞ		
Gerilim [AC Mod]	220VAC	
Gerilim [Akü Mod]	220VAC	
Frekans [Akü Mod]	50 / 60 Hz ± 1%	
Dalga Formu [AC / Akü Mod]	Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası	
AKÜ		
Akü Türü	12V VRLA AGM	
Adet x Kapasite [Ah]	1x7 Ah	1x9 Ah
Tekrar Şarj Periyodu	6-8 Hours Recover to 90% Capacity	
HABERLEŞME		
Sesli ve Görüntülü Uyarı	LED & Buzzer, USB (Opsiyonel)	
ÇEVRE ŞARTLARI		
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	
Depolama Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	
Bağıl Nem	20% ~ 90% Yoğunlaşmaksızın	
Çıkış Soketleri	2 adet schuko priz	
AVR	Evet	
Akü Hata Göstergesi	Evet	
Paket	Bir Kartonda Üç Adet UPS	
BOYUT & AĞIRLIK		
Boyut (GxDxY) [mm]	100x280x140	
Net Ağırlık [kg]	5.7	6.7
Brüt Ağırlık [kg]	6.4	7.5

