

K-JEN Serisi 500-1000 VA

Line Interactive UPS



YÜKSEK VERİM



TEMİZ ENERJİ



DOĞA DOSTU
TEKNOLOJİ



TÜM CİHAZLARA
UYUMLU



3-6
SAAT

LONG BACK-UP TIME



COMP. WITH ALL COMBI



LCD

LCD DISPLAY



SILENT OPERATION



WALL-MOUNT



Combi boilers are indispensable in daily life; heating, hot water depends on their uninterrupted operation. For combi boilers to carry on their operation, electricity and gas should be both on. In any unexpected case, combi boilers operation to be interrupted.

K-JEN can solve the electrical part of that situation and guarantees your daily need. K-JEN also protects your combi boiler from voltage ripples, brownouts and blackouts when there is mains. Its high capacity charger board which makes higher back up needs available is an edge in line interactive ups designs globally. It is the secret behind its long back available architecture.

Kombi cihazları günlük hayatın vazgeçilmezidir. Isıtma, sıcak su ihtiyacını karşılama bunlardan bazılarıdır. Kombilerin işlevlerine devam edebilmeleri için elektrik ve gaz ihtiyacının birlikte karşılanması gerekir. Bunlardan biri olmadığı zaman kombinizin çalışması kesintiye uğrar. Böyle bir durumda elektrikle ilgili sorunların çözümünü K-JEN cihazımıza bırakın.

K-JEN sizin günlük ihtiyacınızı karşılamanızı garanti ederken, kombiniz, kesinti olmadığı durumlarda elektrik enerjisindeki gerilim dalgalanmalarından, düşme ve yükselmelerden etkilenmeyecektir. Yüksek kapasitedeki şarj kartı uzun süreli besleme ihtiyaçlarını karşılar. Onun sırrı mimarisinde gizlidir.

K-JEN Series

Teknik Özellikler	K-JEN Serisi	
	500VA	1000VA
Kapasite	500VA	1000VA
GENEL		
UPS Türü	Line Interactive	
Güç Faktörü	0.6	
Giriş Gerilim Aralığı	220VAC - 20% + 25%	
Standart Özellikler	Mimik Diyagram, Yük Seviye Göstergesi, Aşırı Yük ve Sıcaklık, Ters Bağlantı Koruması	
Çalışma Şartları	Geniş Çalışma Şartlarına Kendini Uyarlayabilir	
Soğutma	Soğutucu Ünitesi	
Kasa / Renk	Siyah RAL9005	
GİRİŞ		
Nominal Gerilim	220VAC	
Gerilim Aralığı	-20 +25%	
Frekans	50 Hz	
ÇIKIŞ		
Çıkış Gerilimi [AC Mod]	220VAC	
Çıkış Gerilimi [Akü Mod]	220VAC	
Frekans [Akü Mod]	50 Hz	
Dalga Formu [AC / Akü Mod]	Pure Sine	
AKÜ		
Akü	12V VRLA AGM	
Miktar x Kapasite [Ah]	4x7 Ah	4x12 Ah
Tekrar şarj periyodu	6-8 saat %90 kapasite	
HABERLEŞME		
Sesli ve Görüntülü Uyarılar	LED & Buzzer	
ÇEVRE ŞARTLARI		
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	
Depolama Sıcaklığı	0°C ~ 70°C	
Bağıl Nem	20% ~ 90% Yoğunlaşmaksızın	
Çıkış Soketleri	2 adet Schuko	
AVR	Var	
Akü Hata Göstergesi	Var	
BOYUT & AĞIRLIK		
Boyut (GxDxY) [mm]	280x132x440	
Net Ağırlık [kg]	20	22

